



## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                          |   |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|---|
| CARATTERISTICHE GENERALI | <b>Tecnologia</b>                         | Matrice di punti a 24 aghi  | <b>Gestione documenti</b>                     | - Passaggio carta: 245 mm               |
|                          | <b>Risoluzione</b>                        | 240 x 360 dpi   |   | - Percorso carta piano                  |
|                          | <b>Font</b>                               | OCR A-B, ROMAN, Sans Serif, Italic, Courier   |   | - Rilevazione dei bordi                 |
|                          | <b>Densità di stampa</b>                  | 10, 12, 15, 16.6, 17,1 cpi  |   | - Controllo automatico spessore carta   |
|                          | <b>Velocità di stampa a 10 cpi</b>        | VHSD 560 cps<br>HSD 510 cps<br>Draft 370 cps<br>NLQ 185 cps<br>LQ 125 cps<br>BIM 2000 dps                                       | <b>Assorbimento</b>                           | Min 13 W                                |
|                          | <b>Campo stampa</b>                       | 238,76 mm (94 colonne a 10 cpi)   |   | Max 70 W (in stampa)                    |
|                          | <b>Interlinea</b>                         | 1/5", 1/6", n/216", n/240"  | <b>Nastro in cartuccia</b>                    | 10 milioni di caratteri                 |
|                          | <b>Copie</b>                              | Originale + 6 copie   |   | <b>Tensione</b>                         |
|                          | <b>Interfacce</b>                         | Modello base:<br>RS232, parallela IEEE 1284<br>e USB 2.0 (high speed)<br>Opzionale:<br>slot espansione                          | <b>Certificazioni e marchi di qualità</b>     | CE, TÜV NRTL,<br>FCC class A verified   |
|                          | <b>Emulazioni</b>                         | Olivetti Standard, IBM PP & X24<br>Opzionali:<br>IBM 4722/9068, IBM PP & X24<br>WINCOR 4915, EPSON LQ 80550<br>UNISYS serie EFP |   | <b>Opzioni</b>                          |
| <b>Rumorosità</b>        | < 54 dBA<br>(ISO 7779 con testo ECMA 132) | <b>Dimensioni (LxPxA)</b>   | 384 x 296 x 204 mm<br>15.12" x 11.65" x 8.03" |   |
|                          |   | <b>Peso</b>   | 10.5 Kg                                       |   |
| SCANNER                  | <b>Risoluzione</b>                        | 600 dpi RGB color 24 bit  | <b>Velocità di scansione</b>                  | Max 10" pollici/sec.<br>3.3" full color |



# PR2 PLUS

## STAMPANTE SPECIALIZZATA

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. PR2 PLUS è distribuita da Olivetti S.p.A. (09/06) - Codice: 6000011-00

OLIVETTI S.P.A.  
VIA JERVIS 77  
10015 IVREA (TO) ITALY  
www.olivetti.it



# PR2 PLUS

## STAMPANTE SPECIALIZZATA

L'evoluzione della stampante più utilizzata al mondo per le applicazioni di sportello bancario.



INTERFACCE RS 232, IEEE 1284 E USB 2.0 più slot di espansione



DISPLAY ALFANUMERICO a matrice di punti retroilluminato con capacità di due righe da 16 caratteri



GESTIONE AVANZATA DELLA CARTA per garantire l'allineamento automatico di qualsiasi tipo di documento

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

|  |   |
|--|---|
| TRA LE PIÙ PICCOLE E SILENZIOSE NELLA SUA CATEGORIA    | GESTIONE IN LETTURA E SCRITTURA DELLE STRIPE MAGNETICHE E LETTURA DEI CODICI MICR CMC7 E E13B |
| ESTREMA FACILITÀ D'USO                                 |   |
| GESTIONE DI TUTTI I TIPI DI MODULI BANCARI             | ECCELLENTE GESTIONE DELLA GRAFICA   |
| AUTOALLINEAMENTO ULTRA VELOCE PER MIGLIORI PRESTAZIONI | ALTA VELOCITÀ DI STAMPA: FINO A 560 CRT/SEC. IN VHSD  |
| SCANSIONE A COLORI FRONTE-RETRO DEI DOCUMENTI          | NUOVO NASTRO INCHIOSTRATO-FINO A 10 MILIONI DI CARATTERI STAMPABILI                           |

PR2 PLUS è stata sviluppata in diversi modelli, dalla versione entry level a quella scanner fronte/retro, con la possibilità di scelta del colore grigio o nero della carrozzeria, al fine di rispondere alle diverse esigenze funzionali ed estetiche dello sportello bancario.

| PR2 10 PLUS  | PR2 12 PLUS E 12 MICR PLUS   | OPZIONE SCANNER   |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>MODELLO ENTRY LEVEL</li> <li>STAMPA SU MODULISTICA MONO, MULTICOPIA E SU LIBRETTI DI RISPARMIO</li> <li>GESTIONE DI DIVERSI FORMATI CARTA, DALL'ASSEGNO AL FORMATO LETTERA</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>TESTINA PER LA LETTURA E SCRITTURA DELLE STRIPE MAGNETICHE PRESENTI SUI LIBRETTI DI RISPARMIO</li> <li>LETTURA MAGNETICA SUGLI ASSEGNI DEI CODICI CMC7 &amp; E13B NELLA VERSIONE MICR PLUS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>DISPONIBILE SU TUTTI I MODELLI</li> <li>ACQUISIZIONE A COLORI, IN B/N (SU 256 LIVELLI DI GRIGIO) DEL FRONTE, DEL RETRO O DI ENTRAMBE LE FACCE DEL DOCUMENTO</li> <li>RISOLUZIONE FINO A 600 DPI</li> <li>MASSIMA VELOCITÀ DI SCANSIONE: 10 POLLICI AL SECONDO</li> </ul> |

## CARATTERISTICHE GENERALI

PR2 PLUS è una stampante specializzata per applicazioni multifunzionali di sportello, per stampe su **documenti mono, multicopia e su libretti di risparmio**.

In tutti i modelli, l'innovativa CPU e la nuova testina di stampa a 2295 Hz consentono elevate prestazioni in termini di produttività, sia in testo sia in modalità grafica.

È infatti in grado di stampare **291 pagine all'ora** nel ECMA Test, il più alto numero di pagine nella sua classe.

PR2 PLUS gestisce tutti i tipi di moduli bancari utilizzati agli sportelli, riconosce le bande magnetiche dei libretti di deposito, legge i codici CMC7 e E13B e offre una **scansione simultanea fronte/retro** dei documenti con larghezza fino a 210 mm. Dotata di un ampio set di generatori di caratteri, risponde con efficacia alle diverse esigenze degli standard nazionali.

L'attenzione alla **qualità di stampa** è coniugata ad una elevata capacità in termini di produttività: l'implementazione di un **nastro inchiostro di ultima generazione**, consente di stampare **fino a 10 milioni di caratteri**.

La testina di stampa a 24 aghi (diametro di 0.25 mm),

è stata progettata per durare l'intero ciclo di utilizzo della macchina (almeno 5 anni) e per gestire un carico di lavoro giornaliero di **oltre 300 transazioni** ad una velocità competitiva.

Munita di interfacce di collegamento (standard) RS 232, parallela IEEE 1284 e USB 2.0, è ampliabile, opzionalmente, con una seconda seriale ed uno slot per incrementare le già numerose possibilità di collegamento.

Basata su una struttura ergonomica ed elegante, è stata progettata secondo criteri di ottimizzazione e razionalizzazione volti a ridurre al minimo le dimensioni. Il risultato finale rende **PR2 PLUS tra le più piccole stampanti specializzate** in questo settore di mercato.

Grazie alle sue dimensioni contenute, può essere configurata oltre che per le normali attività di stampa, anche con **scanner singolo** per l'acquisizione fronte o come **doppio scanner per l'acquisizione simultanea fronte/retro** su formati A4 fino a 600 dpi. Oggi digitalizzare alla fonte la circolazione dei documenti è il prerequisito per ottimizzare la produttività, consentendo una maggiore attenzione verso il Cliente.

PR2 PLUS, in un unico device, racchiude tutti gli strumenti hardware necessari per portare a termine diverse operazioni in una unica transazione.

